



Productos  
en **Teca**



**Cepillados**

# Cepillados

Teca

## Datos Técnicos

Artículo	Cepillado.
Especie	Teca   <b><i>Tectona Grandis</i></b>
Adhesivo	No Aplica
Espesor	Desde 20mm Hasta 40mm
Ancho	Desde 60 mm - Hasta 150 mm
Largo	2000mm y 3000mm
Densidad	650 kg/m <sup>3</sup>
Acabado de la Superficie	Cepillado
Contenido de Humedad	12% +/- 2%
Tolerancia Espesor	+/- 1mm
Tolerancia Ancho	+/- 1mm
Tolerancia Largo	Desde 0 hasta +2mm



Madera maciza  
de Teca cepillada  
en sus cuatro caras,  
con cuatro aristas definidas.  
Apta para uso al exterior  
y para su aplicación en pisos.

**Material de alta durabilidad natural**  
con un excelente desempeño en la  
fabricación de muebles.



**Recomendaciones:**

\*Separar el material del suelo (8cm).

\*Almacenar en posición horizontal a temperatura ambiente.

\*Para uso exterior, se recomienda el uso de productos protectores especializados tipo lasur preparado con resinas acrílicas en base acuosa que dejan acabados a poro abierto, brindando protección adecuada a las piezas.

\* Se recomienda que los productos aplicados ofrezcan protección insecticida y fungicida.

### Características Físicas de la Madera

Nudos	Admite (sanos)
Médula	Admite (presencia en uno de los 4 lados)



refocosta\_sas



**refocosta**  
valor natural



[www.refocosta.com](http://www.refocosta.com)