



Productos
en **Teca**



Decks

Deck

En Teca

Datos Técnicos

Artículo	Tablillas de madera maciza biselada
Especie	Teca Tectona Grandis
Adhesivo	No aplica
Largo	100 mm - 150 mm - 200 mm
Ancho	Desde 70 mm - Hasta 85 mm
Espesores	20 mm
Densidad	650kg/m ³
Acabado de la Superficie	Cepillado, biselado en sus aristas
Calidad	Estándar
Contenido de Humedad	12% +/-2%
Tolerancia Espesor	+/-1mm
Tolerancia Ancho	+/-1mm
Tolerancia Largo	Desde 0 hasta +2 mm

Recomendaciones:

*Separar el material del suelo (8cm).

*Almacenar en posición horizontal a temperatura ambiente, en un lugar seco.

*Se recomienda el uso de productos protectores especializados tipo lasur preparado con resinas acrílicas en base acuosa que dejan acabados a poro abierto, brindando protección adecuada a las piezas.

*Se recomienda que los productos aplicados ofrezcan protección insecticida y fungicida.



La marca del
manejo forestal
responsable



Los Decks se imponen cada vez con mayor fuerza como mejor alternativa para adecuar y armonizar los espacios al aire libre.

La palabra **Deck** hace referencia al revestimiento que se le hacía a las cubiertas de los barcos de forma similar a la instalación de los pisos en madera.

Se constituyen como **la opción más práctica y funcional** ya que es el único material que **otorga frescura** a los espacios expuestos al sol a diferencia de la piedra o baldosa que suelen absorber el calor y refleja a la luz solar.

Del mismo modo en **espacios húmedos** como piscinas, jacuzzis, duchas y saunas son la solución más efectiva al permitir que el agua pase por las ranuras sin concentrarse en la superficie otorgando una textura higiénica y seca.

Características Físicas de la Madera

Nudos	Admite (sanos)
Médula	Admite (presencia en una cara)



refocosta_sas



refocosta
valor natural



www.refocosta.com